

Produktblad Luftbrunnspaket: 721500, 723500



Produkt: Luftbrunn med betäckning

Beskrivning:

Betäckning i gjutjärn på teleskopbrunn i luftbrunn med sandfång och perforerad sida för gasutbyte.

Öppning för 110 mm rör med manchett på en sida.

Betäckning:

721505 - Luftbrunnsbetäckning kupolisil Ø366

721000 - Luftbrunn 25 lit

723000 - Luftbrunn 62.8 lit

Standarder för gjutning enligt SS-EN ISO 8062 och SS-EN 1561:2023.

Mått	Material	Skötsel
Höjd luftbrunn:	640-800 mm	Luftbrunnen med sandfång driftas med sandsug efter behov och driftsplan. Ingen direkt skötsel krävs för betäckning. Eventuell förbättringsmålning vid behov.
Höjd kupol:	85 mm	
Diameter kupol:	366/292 mm	
Vikt luftbrunn:	10 kg	
Vikt kupol:	6 kg	
	Gjutjärn Segjärn ISO 1083/JS/500-7 möter belastning enligt EN-124 C250. Ytbehandling bitumen. Teleskop och luftbrunn i PP plast	

Montering	Sammansatta paket	RAL-färger
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja justeringsmån både uppåt och nedåt. Betäckningar skall flyta i min. 100 mm asfalt. Se mer i montageanvisning.	721500 - Kupolbetäckning med 25 lit	■ RAL 9005
	723500 - Kupolbetäckning med 62.8 lit	
	Manchette tillbehör	

