

Produktblad Luftbrunnspaket: 721300, 723300



Produkt: Luftbrunn med betäckning

Beskrivning:

Betäckning i gjutjärn på teleskopbrunn i luftbrunn med sandfång och perforerad sida för gasutbyte.

Öppning för 110 mm rör med manchett på en sida.

Betäckning:

721305 - Luftbrunnsbetäckning plan
380*490 mm

721000 - Luftbrunn 25 lit

723000 - Luftbrunn 62.8 lit

Standarder för gjutning enligt SS-EN ISO 8062 och SS-EN 1561:2023.

Mått	Material	Skötsel
Mått: 380*490 mm	Segjärn ISO 1083/JS/500-7, flytande med lås möter belastning enligt standard EN-124 D400. Ytbehandling Bitumen Teleskop och luftbrunn i PP plast	Luftbrunnen med sandfång driftas med sandsug efter behov och driftsplan. Ingen direkt skötsel krävs för betäckning. Eventuell förbättringsmålning vid behov.
Vikt: 48 kg		
Diameter: 300-400 mm		
Vikt betäckning: 37 kg		
Vikt luftbrunn: 10 kg		

Montering	Sammansatta paket	RAL-färger
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja justeringsmån både uppåt och nedåt. Betäckningar skall flyta i min. 100 mm asfalt. Se mer i montageanvisning.	721300 - Betäckning med 25 liter brunn	■ RAL 9005
	723300 - Betäckning med 62.8 liter brunn	

