

Produktblad Luftbrunnspaket: Betäckning 350x350 mm



Produkt: Luftbrunn med betäckning

Beskrivning:

Betäckning i gjutjärn på teleskopbrunn i luftbrunn med sandfång och perforerad sida för gasutbyte.

Öppning för 110 mm rör med manchette på en sida.

Betäckning:

721105 - Luftbrunnsbetäckning plan 350*350 mm

721205 - Luftbrunnsbetäckning konkav 350*350 mm

721000 - Luftbrunn 25 lit

723000 - Luftbrunn 62.8 lit

Standarder för gjutning enligt SS-EN ISO 8062 och SS-EN 1561:2023.

Mått	Material	Skötsel
Höjd:	640-800 mm	Luftbrunnen med sandfång driftas med sandsug efter behov och driftsplan. Ingen direkt skötsel krävs för betäckning. Eventuell förbättringsmålning vid behov.
Diameter:	300-400 mm	
Vikt:	10 kg	
Vikt:		
	Gjutjärnsegjärn GJS-500 möter belastning enligt EN-124 C250.	
	Ytbehandling 2 K EP Zinc base and dip coating, 80 um.	
	Teleskop och luftbrunn i PP plast	

Montering	Sammansatta paket	RAL-färger
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja justeringsmån både uppåt och nedåt. Betäckningar skall flyta i min. 100 mm asfalt. Se mer i montageanvisning.	721100 - Plan betäckning med 25 lit	■ RAL 9005
	721200 - Konkav betäckning med 25 lit	
	723100 - Plan betäckning med 62.8 lit	
	723200 - Konkav betäckning med 62.8 lit	

